

DARINA™

**RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

**ЭЛЕКТРОПЛИТА бытовая тип ЕМ, ЕС  
ЕМ, ЕС типті тұрмыстық ЭЛЕКТРЛІК  
ПЛИТА**

Бесплатная горячая линия:  
+7 (800) 600-32-54

E-mail: [info@darina.su](mailto:info@darina.su)  
[www.darina.su](http://www.darina.su)

WhatsApp, Telegram, Viber:  
+7 (922) 240-59-03



tm.darina



**EAC**



# DARINA™

*уют в каждом доме*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники торговой марки DARINA - качественной, функциональной, стильной, которая долгие годы будет приносить Вам радость.

Более 20 лет мы работаем, чтобы сделать Ваш повседневный быт комфортым и легким. Техника производится на европейском оборудовании, многолетний опыт и отраслевая специализация гарантируют надежность и безопасность.

Мы гордимся своей продукцией и предлагаем современную бытовую технику, которая сэкономит Ваше время на приготовлении блюд без лишних трат, позволит насладиться процессом и преобразить интерьер Вашей кухни.

С DARINA уют и тепло всегда будут в Вашем доме.

Мы заботимся о Вас, поэтому нашу бытовую технику легко приобрести и обслуживать, она имеет понятный функционал и приятное управление.

Мы внимательно относимся к Вашим пожеланиям. Вы всегда можете получить профессиональное сервисное обслуживание и оперативную поддержку по любому вопросу по горячей линии, в мессенджерах или по e-mail, а также направить вопрос мне лично: [director@darina.su](mailto:director@darina.su)

Мы желаем Вам творческого вдохновения и воплощения самых смелых кулинарных идей с DARINA!

Директор Тимофеев С.В. и коллектиив  
Чайковского филиала АО “Газпром бытовые системы”



## СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМУНЫ

№ п/п	Наименование	RU	KZ
1.	Важные рекомендации / Маңызды ұсыныстар	1	14
2.	Требования безопасности / Қауіпсіздік талаптары	1	14
3.	Установка / Орнату	2	15
4.	Подключение / Жалғау	3	16
5.	Устройство / Құрылыш	4	17
6.	Стиль / Стиль	4	18
7.	Комплектность / Толымдылық	5	18
8.	Характеристики / Сипаттамалар	5	18
9.	Панель управления / Басқару панелі	6	19
10.	Электроконфорка стола /	6	19
11.	Жарочный шкаф / Қуыру шкафы	7	21
12.	Вертел / Ictik	9	23
13.	Таймер механический / Механикалық таймер	9	23
14.	Таймер электромеханический / Электрлік-механикалық таймер	9	23
15.	Таймер электронный / Электронды таймер	10	23
16.	Хозяйственный отсек / Шаруашылық бөлімі	10	24
17.	Рекомендации / Ұсыныстар	10	24
18.	Уход за плитой / Плитаға күтім жасау	11	25
19.	Замена лампы / Шамды ауыстыру	13	27
20.	Если что-то не так... / Егер мәселе пайда болса...	13	27
21.	Транспортирование и хранение / Тасымалдау және сақтау	13	27
22.	Утилизация / Көдеге жарату	13	27
23.	Реквизиты завода / Зауыт деректемелері	13	27
	Оснащенность моделей плит / Плита үлгілерінің жабдықталуы	обложка	қаптама

RU

Электроплита бытовая тип ЕМ, ЕС соответствует требованиям ТУ27.51.28.130-010-53500398-2020, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору».

KZ

ЕМ, ЕС типті түрмистық электрлік плита ТШ27.51.28.130-010-53500398-2020, КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 талаптарына және «Санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға (қадағалауға) жататын тауарларға бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» сәйкес келеді.



Перечень часто задаваемых вопросов и ответов размещен на сайте производителя. Перейти на сайт можно по QR - коду.

## 1. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наши плиты постоянно совершенствуются, улучшаются их характеристики, обновляется дизайн, поэтому приобретенная Вами плита может отличаться от рисунков, приведенных в данном Руководстве и иметь иные символы на панели управления.

**!** При покупке снимите упаковку и убедитесь, что плита не повреждена, оснащенность соответствует данным Руководства по эксплуатации, укомплектована и в гарантийных обязательствах торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство о продаже» и гарантийные талоны. Дата, месяц и год изготовления плиты указаны в гарантийных обязательствах в разделе «Свидетельство о приемке».

- Внимательно прочтите данное Руководство, содержащее важную информацию по установке, использованию и обслуживанию плиты.
- Сохраните Руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
- При подключении плиты проверьте заполнение свидетельства об установке и наличие штампа организации, проводившей подключение.
- При самовольном подключении плиты изготовитель не может гарантировать безопасную работу плиты и снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с электрическими приборами и внимательно изучить данное руководство.
- Плита предназначена для использования только в домашних условиях.
- Запрещается пользоваться плитой, если характеристики электрической сети не соответствуют характеристикам, указанным на фирменной табличке, расположенной на задней стороне плиты.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Модели плит выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны подключаться к розетке с заземлением.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае возникновения пожара отключить плиту от электросети, вызвать пожарную службу по телефону **01** и принять меры по тушению огня.
- Если рядом с плитой находятся бытовые электроприборы, подключённые к сети (электророзетки, гигалки, тостеры, кофемолки и т.п.), следите, чтобы их провод не попадал в зону пламени горелок.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.
- При использовании прибор сильно нагревается, опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.

**!** **Во избежание возникновения пожара категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**  
Пользоваться неисправной плитой.

- Устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т.п. поверхностям).
- Оставлять работающую плиту без присмотра.
- Использовать плиту для обогрева помещения.
- Сушить над плитой белье.
- Хранить вблизи плиты и в хозяйственном отсеке легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.).
- Допускать детей к работающей плите.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Распространенными несчастными случаями, связанными с плитой, являются ожоги. Обычно они происходят:  
- при касании горячих частей плиты;  
- при расплёскивании кипящих жидкостей;  
- в ситуации, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.

- Во время работы нагревательных элементов поверхности стола и жарочного шкафа, а также стекло дверцы и некоторые части лицевой панели сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним. Не позволяйте детям подходить к работающей плите и не допускайте игры с плитой.

- Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию плиту необходимо отключить от электросети.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания.

**ВНИМАНИЕ!** При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

**ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, они легко воспламеняются.**

**ЗНАЙТЕ!** Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

**ВНИМАНИЕ!** Если поверхность стеклокерамического стола треснула, - отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током. Немедленно обращайтесь в ремонтную службу. Замену плиты должны производить работники сервисной службы.

**!** Доступные части могут сильно нагреваться при использовании. Не допускайте близко детей.

**!** Если Ваша плита имеет стеклянную крышку, запрещается включать электроконфорки при закрытой крышке, опускать крышку при еще не остывших электроконфорках и ставить на крышку посуду.

### 3. УСТАНОВКА

- По степени защиты от пожара плита относится к приборам типа «Х», предназначенным для установки на полу.
- Плита должна эксплуатироваться в сухом месте с относительной влажностью не более 80%.
- Плита должна отстоять от мебели с левой и правой сторон не менее 20 мм.
- Плиту не следует устанавливать на подставку.
- Плиту запрещается перемещать за ручку дверцы духовки. Рекомендуется при перемещении плиты поддерживать ее за верхнюю часть духовки, при приоткрытой дверце духовки.

- Перед эксплуатацией установите плиту горизонтально (рис.1). Если ваша плита оснащена регулируемыми опорами необходимо:

1. Положить плиту на пол, на одну из боковых сторон.
2. Ввернуть опоры в места для установки опор, предварительно выставив их на нужную высоту.
3. Поднять плиту с пола, установить ее на опоры и поставить на постоянное место, где она будет эксплуатироваться.
4. Заворачивая или выворачивая опоры, окончательно подрегулировать высоту плиты по отношению к столешнице кухонной мебели и обеспечить устойчивость плиты (качание плиты не допускается).

- Для безопасности и защиты от опрокидывания плита укомплектована шурпом-полукольцо, цепью длиной 0,15м, дюбелем S8x40 и винтом саморезом.

Установка регулируемых опор  
(вид снизу)




рис. 1

Установка плиты




рис. 2

- Порядок установки:
  1. Определить место установки плиты и установить плиту.
  2. Провести разметку положения отверстия под установку дюбеля, для чего от угла стола плиты провести линии на расстоянии 20мм и 100мм согласно рисунку (рис.2) и отметить точку их пересечения. Отодвинуть плиту.
  3. Просверлить отверстие в точке разметки под дюбель сверлом Ø8 мм глубиной 40-45мм.
  4. Забить в отверстие дюбель и ввернуть в него шуруп-полукольцо до упора.
  5. Продеть через крайнее звено цепочки винт-саморез и отверткой завернуть его в отверстие цапфы плиты.
  6. Установить плиту на рабочее место и надеть звено цепочки на крюк шурупа-полукольца, обеспечивая ее натяжение.

**ВНИМАНИЕ!** После установки плиты удалить с поверхности конфорки информационную наклейку. Запрещается включать конфорку при наличии на ней этикетки. Если после удаления этикетки на конфорке остался клеевой слой, то для его удаления в плитах типа ЕМ необходимо прогреть конфорку в течении 5 мин. без посуды на максимальной мощности и охладить до комнатной температуры. Остатки горевшего клея убрать салфеткой. Для плит типа ЕС удалите остатки клеевого слоя со стеклокерамической поверхности с помощью уайт-спирита.  
**!** После установки плиты Вы можете удалить со стекла дверцы жарочного шкафа декоративные и информационные наклейки.

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Плита должна быть подключена только персоналом специализированных организаций, имеющих право установки и обслуживания электрических плит.
- При подключении плиты необходимо убедиться, что характеристики электрической сети соответствуют характеристикам, указанным на фирменной табличке плиты.
- Необходимо проверить, могут ли предохранители или автоматические выключатели и провода выдержать ту нагрузку, которую они уже несут, и дополнительную от вновь устанавливаемой плиты.
- Электробезопасность плиты гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими стандартами по безопасности.

**!** **ПОМНИТЕ!** Не рекомендуется использование переходников, сдвоенных и более розеток, удлинителей.

**!** **ПОМНИТЕ!** После установки плиты на место обязательно проверьте положение шнура питания. Он не должен располагаться рядом с нагревающимися частями плиты. Во время работы плиты задняя стенка жарочного шкафа сильно нагревается, поэтому располагайте шнур питания вне зоны нагрева.

**!** **ВНИМАНИЕ!** При первоначальном подключении плиты к электросети возможно подсвечивание сигнальной лампочки индикации терморегулятора. При дальнейшем использовании жарочного шкафа подсвечивание сигнальной лампочки исчезает.

### 4.1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ


- Плита подключается к электросети однофазного переменного тока номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать.

■ Если плита поставляется без шнура питания, то необходимо подобрать для него провод и штепсельное соединение (вилка - розетка). Провод должен быть типа Н05 RR-F3G 2,5 мм<sup>2</sup> или Н05 VV - F3G 2,5 мм<sup>2</sup> по международной классификации, длиной не менее 1,5 м. Штепсельное соединение должно быть рассчитано на ток не менее 32 А.

- Подсоединение к трехполюсной сетевой колодке, расположенной в кожухе, производить согласно схемы (рис.3):



Кабель должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, под хомут устанавливается резиновая втулка.

Кабель должен свободно размещаться между плитой и стеной и проложен в стороне от венти-



ляционного отверстия жарочного шкафа. Подключение должно соответствовать нормам электрической безопасности.

## 5. УСТРОЙСТВО



## 6. СТИЛЬ

■ Внешний вид плиты, формы видовых деталей, формы ручек управления, рисунки панели управления определяются стилем плиты, который обозначается латинскими буквами, цифрами и указывается на фирменной табличке, в гарантийных обязательствах.

## 7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование составных частей	Кол-во	Модель плиты
1.	Плита электрическая	1	Все модели плит
2.	Решётка жарочного шкафа	1	
3.	Руководство по эксплуатации	1	
4.	Гарантийные обязательства	1	
5.	Упаковка	1	
6.	Упор технологический	2	
7.	Комплект вертела: - ось с ручкой - вилка - винт - рамка вертела	1 2 2 1	Модели с вертелем
8.	Комплект регулируемых опор: - опора - контргайка	4 4	Все модели плит, кроме Е3404
9.	Поддон для сбора жира или противень для выпечки	1	EM341 404, EM341 406, EM331 404, EC341 606, EC331 606, 33606, 33404, 3606, 3610, E3404, 3407
		2	Все модели, кроме EM341 404, EM341 406, EM331 404, EC341 606, EC331 606, 33606, 33404, 3606, 3610, E3404, 3407
10.	Хомут	1	Для моделей без сетевого шнура питания
11.	Винт 4,2x9,5	2	
12.	Цепь для крепления плиты	1	
13.	Винт 4,2x16	1	
14.	Дюбель S8x40	1	
15.	Шуруп-полукольцо	1	Все модели плит

## 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89.

■ Число конфорок стола, шт .....	3 или 4
■ Объем жарочного шкафа, л.....	50
■ Напряжение электросети, В .....	230
■ Класс защиты .....	1
■ Класс энергоэффективности .....	A
■ Габариты (ширина x глубина x высота), см.....	50x56x85
■ Масса, не более, кг .....	55

### 8.2. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ПЛИТЫ

№ п/п	Перечисление параметров	Мощность, Вт												
		EM331 404	EM341 404	EM341 417	EM341 419	EC331 606	33606	EC341 606	3606	EC341 607	3607	E3608	EC341 609	3609
1.	Установленная мощность плиты	5500	5500	5500	6000	6600	6600	6100	7800	6100	7800	6100	9300	6100
2.	Единовременная потребляемая мощность плиты	5500	5500	5500	6000	6600	6600	6100	7800	6100	7800	6100	9300	6100

### 8.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Суммарный вес продуктов, располагаемых на решётке жарочного шкафа, не более, кг.....	3
■ Суммарный вес продуктов, располагаемых на вертеле, не более, кг.....	2
■ Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на одну электроконфорку, не более, кг.....	10

## 9. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

■ На рисунке панели управления (рис.9) присутствуют элементы комфорта, которые могут присутствовать на панелях различных моделей плит. Для Вашей плиты перечень элементов комфорта указан в таблице комфорта моделей плит на обложке настоящего руководства.

1. Рукоятка управления терморегулятора.
2. Рукоятка управления переключателя режимов работы жарочного шкафа.
3. Лампочки индикации.
4. Переключатель мощности электроконфорок.
5. Рукоятка управления электромеханического/механического таймера.

**Примечание:** Вместо

поз. 5 может быть установлен электронный таймер или рукоятка механического таймера.





рис.9

## 10. ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ СТОЛА

**ВНИМАНИЕ!** Плиты могут быть оснащены устройством блокировки, автоматически отключающим переднюю мощную конфорку при включении жарочного шкафа. При включении жарочного шкафа электроконфорка блокируется.

### 10.1. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК

Переключатель мощности электроконфорок стола

Ручка управления с обозначением положений	Положение ручки	Режим работы электроконфорки	Рекомендации по тепловой обработке
	0	Выключено	-
	1-2	Поддержание температуры	Готовые блюда
	2-3	Обработка в медленном режиме и подогрев	Овощное рагу, каши, желе
	4	Обработка в среднем режиме, кипячение в слабом режиме	Макаронные изделия, вареный картофель, супы, варенье
	5	Обработка в интенсивном режиме	Эскалопы, рубленые котлеты, супы, жареный картофель
	6	Обработка в мощном режиме. Доводка жидкостей до кипения	Бараньи котлеты, жареное мясо, яичница, лангет, кипячение молока

■ Для включения электроконфорок необходимо ручку переключателя установить в положение, соответствующее требуемому режиму, врачаая ее в любую сторону. При этом загорается красная сигнальная лампочка.

- Выключение электроконфорок производится установкой ручек переключателей в положение «0».
- Приготовление пищи рекомендуется начинать сразу на максимальной мощности с положения «6».
- После закипания, или немного раньше, необходимо переключить электроконфорки на минимальную мощность в положение «1-2» или среднюю мощность в положение «3-4».
- За 5-10 минут до конца приготовления пищи переключатель установить в положение «0». Тепла разогретой электроконфорки хватит для окончательного приготовления пищи, при этом значительно экономится электроэнергия.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускайте резкого охлаждения горячей электроконфорки. От пролитой на нее холодной жидкости она может потрескаться и выйти из строя.

■ Перед открытием крышки удалите с нее жидкостные загрязнения.

■ Прежде, чем закрыть крышку, убедитесь, что поверхность конфорочной панели остывла.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Потемнение ободков электроконфорок стола не является производственным дефектом и не влияет на работу плиты.

## **10.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЛА С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕКТРОКОНФОРКАМИ**

- В зависимости от модификации плиты на столе могут устанавливаться электроконфорки обычного действия или экспресс-конфорки. Экспресс - конфорка в центре помечена красным кружком и отличается повышенной скоростью нагрева.
- Чтобы электроконфорка не ржавела, не ставьте на нее кастрюли с мокрым дном и каждый раз протирайте насухо после того, как помоете стол. Если предстоит большой перерыв в работе плиты, проприте электроконфорку бумажной салфеткой, смоченной несколькими каплями растительного масла.

## **10.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОГО СТОЛА**

- Поверхность стола представляет собой стеклокерамическую пластину, с внутренней стороны которой расположены нагревательные элементы различной мощности.
- Уникальным свойством стеклокерамики является хорошая теплопроводность в зонах нагрева и малое рассеивание тепла по сторонам.
- Большая термостойкость стеклокерамики позволяет сразу переставлять приготовленное горячее блюдо на холодное место на столе.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Запрещается разогревать пищу в алюминиевой фольге или тарелочках из фольги. При контакте с горячей поверхностью стола фольга плавится и прикасается к столу.

- Не допускайте, чтобы зона нагрева работала без посуды, так как при этом температура нагрева резко возрастает, что может привести к выходу из строя нагревательных элементов.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Во избежании перегрева и разрушения стеклокерамического стола используйте посуду с ровным дном и размером соответствующим диаметру зоны нагрева. Запрещается использовать посуду с изогнутым дном и диаметром посуды меньше диаметра зоны нагрева. Запрещается устанавливать посуду со смещением относительно зоны нагрева (рис.13).

- На столе имеется световая индикация (индикатор остаточного тепла конфорок), указывающая зону, которая работает либо остывает. Не прикасайтесь к зоне нагрева электроконфорки до полного остывания и не ставьте на нее предметы, которые могут расплавиться или повредиться.

**!** **Помните!** Зона нагрева после отключения остается горячей в течение получаса.

- Стеклокерамика - это очень прочный материал, но повреждается при попадании на него расплавленного сахара, варенья, которые необходимо срочно убрать с поверхности стола специальным металлическим скребком.
- При повреждении стола (трещины или сколы) стол необходимо заменить.
- Не используйте стол в качестве разделочной доски.
- Перед первым включением стол нужно помыть мыльным раствором и протереть насухо. В начале работы может чувствоваться легкий запах уплотнительной резины, который быстро проходит.

## **11. ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ**

- Жарочный шкаф всех моделей плит оборудован нижним и верхним нагревателями, в зависимости от модели плиты жарочный шкаф может дополнительно комплектоваться освещением, нагревателем гриля, электрическим конвектором, кольцевым ТЭНом.
- Жарочный шкаф может быть снажжен следующими принадлежностями (см.разд.7):

**Противень для выпечки (алюминиевый)** предназначен для выпечки кондитерских изделий, запекания мяса, птицы и т.п.;

**Поддон для сбора жира (эмалированный)** служит для сбора жира и сока, выделяющихся при приготовлении мясных блюд;

**Решетка** жарочного шкафа используется как полка для установки противня и других форм для выпечки на различных уровнях.

**!** **ВНИМАНИЕ!** При использовании противня для выпечки исключить контакт с кислой средой.

■ На алюминиевом противне возможно наличие полиэтиленовой пленки. Необходимо перед применением противня пленку удалить.

■ Не оставляйте на дне жарочного шкафа различную кухонную посуду, противень или поддон во время включенного основного (нижнего) нагревателя жарочного шкафа.

Это может привести к растрескиванию (разрушению) эмалевого покрытия жарочного шкафа и возможным травмам во время его уборки.

## **11.1. УПРАВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАРОЧНОГО ШКАФА**

- Управление жарочным шкафом осуществляется переключателем режимов, который включает и выключает ТЭНЫ жарочного шкафа.
- Установка рабочей температуры в жарочном шкафу обеспечивается терморегулятором, который задает необходимую температуру (рис.10). Значения температур указаны на панели управления и являются ориентировочными, могут колебаться в пределах  $\pm 15^{\circ}\text{C}$ .
- Установку рабочей температуры в жарочном шкафу в режимах с грилем необходимо проводить поворотом ручки управления терморегулятора в положения:
  - не выше  $<180^{\circ}\text{C}$  в режиме гриля совместно с конвектором;
  - не выше  $<200^{\circ}\text{C}$  в режиме гриля (без конвектора).

**ВНИМАНИЕ!** Для плит с электронным таймером перед включением нагревателей жарочного шкафа задействуйте таймер, установив текущее время (см. раздел «Таймер электронный»). Для плит с электромеханическим таймером перед включением нагревателей жарочного шкафа задействуйте таймер, установив положение  (см. раздел «Таймер электромеханический»).

## **11.2. ВОЗМОЖНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЖАРОЧНОГО ШКАФА И ИХ СИМВОЛЫ**

Условное обозначение режимов	Режимы	Рекомендации по тепловой обработке
	Нижний нагрев	Подходит для длительного приготовления блюд и выпечки с сырой начинкой, где требуется нагрев нижней части блюда
	Верхний нагрев	Подходит для размораживания, придания золотистой корочки, подогрева готовых блюд, приготовления овощей на решетке
	Универсальный режим	Активируются два источника нагрева, что позволяет приготовить блюдо равномерно с двух сторон. Подходит для традиционных блюд
	«Мягкий» режим	Основан на универсальном режиме, но использует минимальные температуры. Подходит для запекания рыбы, овощей и подогрева готовых блюд
	Гриль	Позволяет приготовить гриль блюда с золотистой корочкой, сохранив сочность
	Гриль с вертелом	Равномерно приготовление продуктов на вертеле, требующих постоянного переворачивания. Подходит для мяса, птицы и рыбы
	Турбо-гриль	Совмещает гриль и конвекцию для сохранения сочности блюда с хрустящей корочкой. Подходит для приготовления сухофруктов
	Турбо - гриль с вертелом	Позволяет идеально прожарить блюдо со всех сторон, создавая тонкую румяную корочку и сохраняя сочность блюда. Подходит для приготовления крупных блюд
 	Размораживание	Подходит для быстрого и безопасного размораживания продуктов
	Нижний нагрев с конвекцией	Сочетает нижний нагрев и конвекцию, позволяя достичь равномерной прожарки блюда. Подходит для приготовления пиццы, пирогов и печенья
	3D режим	Совмещает универсальный режим и конвекцию, обеспечивая равномерное распределение тепла и циркуляцию воздуха. Подходит для запекания мяса, птицы, рыбы и выпечки
	3D с верхним нагревом	Подходит для выпечки верхних слоев торты, пирогов и пирожных, а также для запекания блюд в формах (жульен, запеканка, суфле), сушки зелени, фруктов, овощей и грибов
	Турбо 3D режим	Помогает разморозить продукты и одновременно готовить блюда на нескольких уровнях
	Турбо 3D режим с нижним нагревом	Подходит для приготовления полуфабрикатов без предварительной разморозки, позволяет одновременно готовить на нескольких уровнях
	Освещение	Встроенная подсветка для наблюдения за состоянием духовки и процессом приготовления

Жарочный шкаф включается в работу в следующей последовательности:

- Ручкой переключателя режимов (рис.10) установить нужный Вам режим работы жарочного шкафа, повернув ручку в любую сторону и установив ее на нужный значок. При отключенных конфорках стола над ручкой загорается красная сигнальная лампочка, что означает готовность жарочного шкафа к работе, но нагреватели при этом не включаются.
- Для включения нагревательных элементов необходимо повернуть по часовой стрелке ручку терморегулятора и установить выбранный температурный интервал.
- При достижении заданной температуры терморегулятор отключит нагревательные элементы и привод вертela. Такой режим будет сохраняться до тех пор, пока температура в жарочном

шкафу не снизится до заданного предела. После этого терморегулятор автоматически включит нагревательные элементы и привод вертеле и вновь нагреет жарочный шкаф до заданной температуры.

- Для выключения жарочного шкафа необходимо ручку терморегулятора установить в положение «0», вращая её против часовой стрелки. Ручку выбора режима работы также необходимо установить в положение «0», вращая ее в любую сторону.
- При использовании «мягкого» экономичного режима уменьшается освещенность жарочного шкафа.
- Для включения конвектора необходимо установить рукоятку переключателя режимов на символ .




рис. 10

**ВНИМАНИЕ!** Когда ставите и вынимаете блюдо из разогретого жарочного шкафа, будьте осторожны, чтобы избежать соприкосновения с нагревателями (ТЭНами).  
! Не следует оставлять дверцу разогретого электрошакфа открытой более 3 минут во избежание перегрева ручек управления.  
! При приготовлении блюд на вертеле или решетке необходимо под решетку или вертеле устанавливать поддон для стекания сока и жира.  
! При включении нижнего нагревателя запрещается устанавливать посуду и класть алюминиевую фольгу на дно жарочного шкафа. Это может привести к повреждению эмалевого покрытия и подгоранию пищи.

## 12. ВЕРТЕЛ

■ В зависимости от комфортности плиты могут комплектоваться вертелом различной конструкции со съемной рукояткой (рис.11). При установке и извлечении использовать рукоятку, которая накручивается на резьбовую втулку.

Для использования вертела необходимо:

- 1.Установить в соответствующие направляющие жарочного шкафа рамку вертела.
- 2.Поместить на ось вертела между вилками продукт, который Вы хотите приготовить, переместить его к центру вертела и закрепить вилки вертела винтами. Винты взять из пакета с комплектующими.
- 3.Промазать продукт подсолнечным маслом, или размягченным сливочным маслом, или соусом.
- 4.Вставить острый конец штока вертела во втулку электропривода, а второй установить на рамку вертела.
- 5.Поместить снизу на эмалированный поддон для сбора сока и жира с добавлением небольшого количества воды (см. раздел «Рекомендации»).
- 6.Перевести рукоятку переключателя режимов в положение со знаком .
- 7.Установить ручку терморегулятора в положение «180°C» (с конвектором) или «200°C» (без него).

Во время приготовления дверца должна быть закрыта, рукоятка вертела должна быть снята.

**ВНИМАНИЕ!** Принудительное вращение вручную вертела с электроприводом запрещено!




рис. 11

## 13. ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ

Таймер применяется для установления временного интервала и звукового оповещения.

- Для установки таймера на определённое время необходимо повернуть ручку из положения «0» до «60» и, вращая в обратную сторону, установить на необходимую отметку времени, через которое раздастся звонок.

## 14. ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

Таймер применяется для установления временного интервала приготовления пищи и звукового оповещения.

- Для установки таймера на определенное время необходимо повернуть ручку из положения «0» до «60» и, вращая в обратную сторону, установить на необходимую отметку времени, через которое раздастся звонок. При включенном электронагревателе после звонка происходит автомати-

ческое отключение питания. Для повторного включения необходимо установить таймер в положение «» или выбрать определенное время.

- Установка ручки в положение «» позволяет использовать электрошкаф без контроля учета времени приготовления.

## 15. ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ

Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи в жарочном шкафу и звукового оповещения.

- После подключения плиты к электросети индикатор таймера начинает мигать. Он находится в режиме ожидания. При нажатии кнопки «» Вы включите таймер (рис.12). Индикатор мигать перестанет.

### 15.1. Установка текущего времени:

1. Нажать кнопку «» - включается режим установки текущего времени;
2. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку текущего времени. Кратковременное нажатие кнопок изменяет показания индикатора на 1 минуту;
3. По истечении 10 секунд после последнего нажатия кнопки происходит переход таймера в режим отсчета текущего времени.



рис. 12

### 15.2. Установка режима отсчета временного интервала (режим таймера):

1. Нажать кнопку «+» - включается режим таймера; при этом на индикаторе загораются нули;
  2. Кнопками «+» или «-», не выжидая, произвести установку требуемого временного интервала (до 10 часов), при каждом нажатии кнопки интервал увеличивается или уменьшается на 10 сек. На индикаторе появляется значок «»;
  3. По истечении 10 секунд после последнего нажатия кнопки включается режим временного интервала, по истечении которого происходит автоматическое отключение питания и подача звукового сигнала, который останавливается нажатием кнопки «».
- Изменение громкости звукового сигнала регулируется в режиме текущего времени путем нажатия кнопки «-».
4. Отмена режима - нажать кнопку «+» и кнопкой «-» выставить на дисплее нули.

## 16. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТСЕК

- Хозяйственный отсек может представлять собой выдвижной ящик или отсек с откидной дверцей.
- В плитах моделей ЕС331 606, ЕС341 606, 3606, 33606, 33404 установлена откидная дверца, в модели Е3404 хоз.отсек отсутствует.

**! ВНИМАНИЕ!** При использовании хоз. отсека, уложенные в него принадлежности не должны касаться корпуса термоизоляции пода.

## 17. РЕКОМЕНДАЦИИ

Подробные рекомендации по выпечке, приготовлению блюд даны на сайте по адресу: [www.darina.su](http://www.darina.su)

### 17.1. ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОКОНФОРКОВ СТОЛА

**!** Размеры посуды должны совпадать с диаметром электроконфорок для сокращения потерь тепла (рис. 13).  
Пользуйтесь посудой с ровным дном — это значительно сэкономит электроэнергию.  
Пользуйтесь посудой с крышками — это значительно сократит время приготовления.

- Перед первым использованием электроконфорок необходимо прогреть электроконфорки без установки посуды в течение 60 мин. при установке работы электроконфорки на минимальную мощность для удаления консервационных материалов и для испарения влаги из нагревательных элементов, возможно скопившейся при хранении и транспортировке изделия. При этом в помещении может появиться запах от их выгорания. Откройте форточку и проветрите помещение.



рис. 13

- Для придания покрытию чугунной электроконфорки рабочих свойств конфорку прогрейте в течение 5-10 минут без посуды на максимальной мощности и охладите до комнатной температуры.
- Доведя жидкость до кипения, установите такой минимальный режим, при котором не придется снимать или сдвигать крышку. Рекомендуем использовать посуду с более толстым дном.

## 17.2. ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖАРОЧНОГО ШКАФА

- Перед первым использованием необходимо:
  - жарочный шкаф и весь комплект принадлежностей (противень, поддон и решётку) вымыть теплым мыльным раствором, затем протереть начисто и просушить;
  - прогреть пустой жарочный шкаф в течение 30 мин. при установке работы нагревателей на полную мощность для удаления консервационных материалов и для испарения влаги из нагревательных элементов, возможно скопившаяся при хранении и транспортировке изделия. При этом в помещении может появиться запах от их выгорания. Откройте форточку и проветрите помещение.
- Во время приготовления следите, чтобы противень был установлен в середине решётки, не упирался в заднюю или боковую стенки. Уберите из жарочного шкафа все лишние предметы (сковородки, кастрюли, формы для выпечки и т.п.). Несоблюдение этих правил может привести к нарушению циркуляции тепловых потоков и испортит выпечку.
- До установки приготавливаемого блюда в жарочный шкаф необходимо прогреть его в течение 10 минут при температуре приготовления.
- Обычно для выпечки в жарочном шкафу используется температура в пределах (180...220)°С.

## 18. УХОД ЗА ПЛИТОЙ

**!** Помните! Перед тем как мыть, обязательно отключите плиту от электросети.

### 18.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

- Паровую чистку не использовать.

#### Нельзя использовать для чистки:

- Абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества).
- Чистящие средства, содержащие песок, соду, кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить поверхности плиты.
- Жесткие губки, металлические мочалки или нож для удаления загрязнений и другие грубые предметы.

#### Рекомендуем использовать для чистки:

- Мягкую ткань, мягкие салфетки из микрофибры.
- Специальные моющие средства, в составе которых нет вышеперечисленных веществ, жидкие моющие средства для посуды.
- Чтобы почистить или помыть стеклокерамический стол плиты, необходимо использовать жидкие моющие средства для мытья стеклокерамики.

#### Полезные советы:

- Стойкие и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой.
- Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.
- После пользования жарочным шкафом его необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть начисто и просушить. Можно применять специальное аэрозольное средство для удаления жира.
- Значительно легче мыть жарочный шкаф, пока он еще теплый. Прикипевшие загрязнения нужно размочить мокрой тряпкой и удалить при помощи чистящего средства.

### 18.2. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДЕТАЛЯМИ С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ОКРАШЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ:

- Стол плиты и внутренняя поверхность жарочного шкафа покрыты силикатным эмалевым покрытием. Панель управления, кроме плит цвета «Silver» покрыта силикатным эмалевым покрытием. Остальные видовые детали плит и панель управления в плитах цвета «Silver» покрыты краской.
- Перед применением чистящих средств следует проверить стойкость покрытия в скрытом месте на небольшом участке.
- При чистке деталей покрытых эмалевым покрытием старайтесь следить за тем, чтобы средство

не предназначено для окрашенных поверхностей не попадало на детали покрытые краской

- Окрашенные поверхности являются менее стойкими к чистящим средствам, чем эмалевое покрытие, поэтому для мытья окрашенных поверхностей не применяйте моющие и чистящие вещества содержащие в своем составе растворители, абразивные материалы и щелочи >5%, во избежание повреждения покрытия с обратимыми последствиями. По окончании вымойте поверхность чистой водой и протрите насухо мягкой тканью или салфеткой из микрофибры.

### **18.3. УХОД ЗА ДВЕРЦЕЙ ЖАРОЧНОГО ШКАФА.**

18.3.1 Для снятия дверцы жарочного шкафа необходимо:

1. Откинуть дверцу в горизонтальное положение. Ввести в пазы, предусмотренные слева и справа в стойках дверцы, два технологических упора (рис. 14);
  2. Прикрыть дверцу до упора, не прикладывая усилия, пока упоры не зафиксируют шарниры (рис. 15);
  3. Взять дверцу за боковые стороны и потянуть на себя и вверх, чтобы освободить нижние оси шарниров (Рис. 16);
  4. Опустить дверцу, чтобы освободить защепы шарниров из пазов в стойках плиты;
  5. Снять дверцу.

## Снятие дверцы духовки




рис. 14




Рис. 15




рис. 16

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При проведении работ со снятой дверцей ни в коем случае нельзя снимать упоры дверцы, т.к. это вызовет резкий рывок цапф шарниров, что может нанести травму. Когда монтируйте жарочный шкаф, будьте аккуратны — не повредите резиновое уплотнение.

! Не использовать жесткие абразивные очистители или жесткие металлические скребки для чистки стекла дверцы жарочного шкафа, так как они могут поцарапать поверхность, которая в результате может разбиться на осколки.

- Для проведения работ по очистке стекол дверцы духовки или жарочного шкафа Вы можете разобрать дверцу.

18.3.2. Для разборки дверцы жарочного шкафа необходимо:

1. Положить дверцу на ткань горизонтально внутренним стеклом вверх;
  2. Отвернуть 4 винта крепления металлических профилей дверцы, поддерживая ручку от падения;
  3. Разобрать дверцу и провести необходимые работы;
  4. Сборку дверцы провести в обратной последовательности.

## 19. ЗАМЕНА ЛАМПЫ

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что плита выключена, прежде чем проводить замену лампы, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Для замены лампы необходимо:

1. Открутить защитный стеклянный плафон;
2. Вывинтить сгоревшую лампу;
3. Вкрутить новую лампу\*;
4. Закрутить защитный плафон обратно.




рис. 17

**Примечание:** \*Лампа специального назначения (SPECIAL OVEN) для духовых шкафов, грушевидная, цоколь Е14, температурная стойкость 300 °C, мощность - 15 Вт.

## 20. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК...

Что происходит	Причина	Как устраниТЬ
1. Не работает все электрооборудование	- плита не подключена к сети; - отрыв шнура	- *подключить плиту; - заменить шнур питания
2. Не горит лампа подсветки жарочного шкафа	- перегорела лампа; - повреждена проводка	- заменить лампу; - *заменить проводку

\* - работы выполняются сервисной службой.

## 21. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировать и хранить плиты необходимо в заводской упаковке, в вертикальном положении, не более, чем в три яруса по высоте.
- Транспорт и хранiliща должны обеспечивать защиту плит от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Плита должна храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 40 °C, относительной влажности не более 75%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

## 22. УТИЛИЗАЦИЯ

- Материалы, используемые в транспортной упаковке безопасны для окружающей среды. Деревянная часть упаковки подлежит вторичному использованию, вспененный полистирол утилизируется как твердые коммунальные отходы и размещается на полигоне совместно с бытовыми отходами. Все остальные части упаковки подлежат вторичной переработке в соответствии с действующим природоохранным законодательством и правилами утилизации отходов. Помните, что возвращение упаковки для ее переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов.
- Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию.
- В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может быть причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур питания, снимите привод вертета.

## 23. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА

АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.7, литер A, офис 212.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

Россия, 617762, Пермский край, Чайковский г.о., г. Чайковский, территория Сутузово, строение 1

Почтовый адрес: Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402

Тел.: (34241) 7-28-88; **Бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78**, E-mail: service@darina.su

## 1. МАҢЫЗДЫ ҰСЫНЫСТАР

Біздің плиталар үнемі жетілдіріледі, олардың сипаттамалары жақсартылады, дизайны жаңартылады, сондықтан Сіз сатып алған плита осы Пайдалану бойынша нұсқаулықта келтірілген суреттерден және белгіленулерден біршама ерекшеленуі мүмкін.

! Сатып алу кезінде қаптаманы шешіп, плитаның закымдалмағандығына, толық жинақталғандығына, плитаның жабдықталуының осы пайдалану бойынша нұсқаулық қаптамасындағы кестеге сәйкес келетіндігіне және сауда үйымының кепілдік міндеттемелерінде «Сатылым туралы күеліктің» және кепілдік талондарының дұрыс толтырылғандығына көз жеткізіліз. Плита өндірілген күн, ай және жыл «Қабылдау туралы күелік» бөліміндегі кепілдік міндеттемелерінде көрсетілген.

■ Плитаны орнату, дұрыс пайдалану және қызмет көрсету бойынша маңызды ақпаратты қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз.

■ Нұсқаулықты сақтап қойыңыз, ол туындаған мәселелерді шешуге көмектесуі мүмкін.

■ Плитаны жалғаған кезде орнату туралы күеліктің толтырылғандығын және плитаның жалғануын жүзеге асырган үйым мәртабанының болуын тексеріңіз.

Дұрыс жалғағаннан плита сенімді және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етпейді және жазатайым жағдайға алып келуі мүмкін, сонымен қатар Сізді. кепілдікті қызмет көрсету мүмкіндігінен айырады.

■ Физикалық, жүйекіл немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе немесе білімдер жетіспеушілігі бар адамдарға (балаларды қоса) қатысты олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен бақылау жүзеге асырылатын немесе осы аспапты пайдалануға қатысты оларға нұсқама берілетін жағдайларды қослағанда, осы аспап осындай адамдармен пайдалануға арналмаған. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында олар үнемі қадағалау керек.

■ Құрылғы сыртқы таймерден немесе жеке қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналған.

■ Плиталарды пайдаланатын тұлғалар тұрмыстық газ плиталарын қауіпсіз пайдалану ережелерін білуге және осы нұсқаулықты мүқият менгеруге міндетті.

■ Плита тек үй жағдайларында пайдалануға арналған.

■ Егер электрлік желі сипаттамалары плитаның артқы жағында орналасқан фирмалық тақтайшада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмесе, плитаны пайдалануға тыбым салынады.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плиталар үлгілері электр тоғына ұшырауға қарсы қорғаныстың I санаты бойынша жасалған және жерге түйіктаған розеткаға жалғану керек.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

! Өрттің туындауының алдын алу үшін қатаң ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- Ақаулы плитаны пайдалануға.
- Плитаны өрт қаупінің тәуекелі жоғары жерлерде орнатуға (ағаш, түсқағазбен, жанатын пластикпен қапталған және т.б. беттерге жақын).
- Жұмыс жасап жатқан плитаны қараусыз қалдыруға.
- Плитаны бөлмеле жылдыту үшін пайдалануға.
- Плита үстінде киім кептіруге.
- Плита жаңында және шаруашылық бөлімінде женіл тұтанғыш заттарды (жанатын заттар, азрозольдар, қағаз, шуберек және т.б.) сақтауға.
- Балаларды жұмыс жасап жатқан плитада жақындауда.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер шыны-керамикалық үстел беті шытынаса, - электр тоғына ұшыраудың алдын алу үшін аспапты сөндіріңіз. Дереу жәндеу қызметіне жүргініңіз. Плитаның ауыстырылуын сервис қызметінің жұмыскерлері жүргізу керек.

! Пайдалану кезінде қол жетімді бөліктер қатты қызыу мүмкін. Балаларды жақындауда.

! Егер Сіздің плитаныңда шыны қақпақ болса, қақпағы жабық түрган кезде электрлі конфоркаларды қосуға, әлі суып үлгермеген электрі конфоркалар кезінде қақпақты жабуға және қақпаққа ыдысты қоюға болмайды.

- Жуу немесе қызмет көрсөтү бойынша басқа операцияларды жүргізу алдында плитаны электр желісінен сөндіру керек.
- Жүйелі турде (кем дегенде жарты жылда бір рет) қоректену сымының жағдайын тексеріліз. Қоректену сымы зақындалған жағдайда қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогты білікті тұлға ауыстыру керек.
- Өрт туындаған жағдайда плитаны электр желісінен сөндіру керек, 01 телефонды бойынша өрт қызметін шақырып, от сөндіру бойынша шаралар қабылдау керек.
- Егер плита жанында жайліге қосылған тұрмыстық электрлік жабдықтар (электрлік шақпақтар, тостерлер, кофе ұнтақташтар және т.б.) орналасса, олардың сымдарының плитаның ыстық есігімен қысылып қалмайтындығын немесе ыстық электрлік темірпешке түспейтіндігін қадағалаңыз.
- Кернеу беріліп тұрған электрлік бұйымдарды сумен сөндіруге қатаң тыйым салынады.

**! НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Плитамен байланысты, барынша кең тараган жазатайым жағдайлар күйік шалу болып табылады:**

Әддете олар келесі жағдайларда туындаиды:

- плитаның ыстық белілтеріне жанаңсан кезде;
- ыстық сұйықтықтар шашыраған кезде;
- алдыңғы темірпештерде тұрған ыдыс аударылатын жағдайларда.

- Абай болыңыз және, әсіресе, өз балаларыныңды мүқият қадағалаңыз, тіпті плита жұмыс жасағанда немесе салқындағанша, оларды асуға кіргізбеніз.

- Қыздырғыш элементтер жұмыс жасаған кезде үстелдің және қыздыру шкафының беттері, сонымен қатар есік шынысы және беттік тақтаның кейір белілтері қатты қыздады және сөнгеннен кейін ұзақ уақыт жылу сақтайды. Абай болыңыз, оларға жанаңсаның және, әсіресе, балаларды ескертініз – күйік шалуы мүмкін.

**! Айрықша сақтықты майдың көп мөлшері қолданылатын тағамдарды өзірлеу кезінде танытыңыз, себебі олар женіл тұтанады.**


**Білігіз! Тұтанған майды сумен сөндіруге болмайды. Осында жағдайларда от тұтанған ыдысты қақпақпен тығыз жабу керек.**

- Пайдалану кезінде аспап қатты қыздады. Қыздыру шкафының ішіндегі қыздырғыш элементтерге жанасудан сақтандырылған.

### 3. ОРНАТУ

- Өртке қарсы қорғаныс дәрежесі бойынша плита еденде орнатуға арналған «Х» типті аспалтарға жатқызылады.
- Плита салыстырмалы ауа ылғалдығы 80% аспайтын құрғақ жерде пайдаланылу керек.
- Плита жинаңдан сол және оң жағынан кем дегенде 20 мм-ге алыстырылу керек.
- Плитаны түпкімде арналған жөн.
- Қантамадан шығарылған плитаны қыздыру шкафы есігінің тұтқасынан ұстап тасымалдауда тыйым салынады. Плитаны жылжытқан кезде, қыздыру шкафының есігін аздап ашып, оны қыздыру шкафының жоғарғы белгінен ұстай ұсынылады.
- Пайдалану алдында плитаны көлденеңнен орнатыңыз. Егер сіздің плита реттелетін тіреуіштермен жабықталса, келесі тармактарды орындау керек:

1. Плитаны еденге, бүйірлік жақтарының біріне қойыңыз.
2. Тіреуіштерді тіреуіштер орнатуға арналған жерге бұрап бекітіңіз, оларды алдын ала қажет биіктікке сәйкестендіру керек.
3. Плитаны еденнен көтеру керек, оны тіреуіштерге орнатып, ол пайдаланылатын тұрақты орынга қою керек.
4. Тіреуіштерді бұрап босату немесе бекіту арқылы, асуý жиназының үстел үсті тақтайна қатысты плитада биіктігін түбебегілі реттеп, плитаның орнықтылығын қамтамасыз ету керек (плитаның тербелуіне тыйым салынады).




■ Қосымша қауіпсіздік үшін және төңкеріліп кетуден қорғау үшін Сіздің плитаның бұрандалы шеге-жартылай сақинамен, ұзындығы 0,15 м шынжырмен, S8x40 дюбельмен және өзі тексіш бұрандамен жабдықталған.

Орнату тәртібі:

- 1.Плитаны орнату орнын анықтау және плитаны орнату.
- 2.Дюбельді орнатуға арналған тексіктің қалыбын белгілеу, ол үшін плитаның бұрышынан сүретке (1.1-сурет) 20 мм және 100 мм арақашықтықта сызық жүргізіледі және олардың қылысын нұктелері белгіленеді. Плита жылжытылады.
- 3.Ø8 мм тексішпен мереңдірі 40-45 мм дюбельге арналған белгі нұктесінің үстінен тексік тесіледі.
- 4.Тесікке дюбель қағылады және оған тірелгенге дейін бұрандалы жартылай сақиналы бұрандалы шегеге бұралады.
- 5.Тізбектің шеткі түйіні арқылы бұранда-өзі тексішті өткізеді және бұрағыш арқылы плитаның шетмойының саңылауына бұрайды.
- 6.Плита жұмыс орнына орнатылады және тартылуын қамтамасыз ете отырып, жартылай сақиналы бұрандалы шегеге тізбектің түйіні кигізіледі.

Плитаны орнату



2 сур.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Плита орнатылған соң конфорканың бетінен ақпараттық затбелгіні алып тастаңыз. Конфорканы оның үстінде затбелгі болған кезде қосуға тыйым салынады.

Егер затбелгі алынған соң конфоркада желімді қабат қалса, онда оны жою үшін ЕМ плиталарында конфорканы максималды қуатта ыдышсыз 5 минут ішінде қыздырып, бөлме температурасына дейін сұту қажет. Жаңып кеткен желімнің қалдықтарын майлықпен алып тастау керек. ЕС типті плиталар ушін шыны керамикалық беттен желімді қабатты уайт-спириттың көмегімен жойыңыз.

Назар аударыңыз! Плитаны электр желісіне алғаш қосқан кезде термореттегіш индикациясының сигналдық шамы жарқырауы мүмкін. Кейін қыздыру шкафын пайдаланған кезде сигналдық шамның жарқырауы тоқтайды.

## 4. ЖАЛҒАУ

- Плита тек электрлік плиталарды орнатуға және қызмет көрсетуге құқылы мамандандырылған үйшімдар қызметкерлерімен жалғану керек.
- Плитаны жалғау кезінде электрлік желі сипаттамаларының плитаның фирмалық тақтайшасында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетіндігіне көз жеткізу керек.
- Сақтандырыштардың немесе автоматты ажыратқыштардың және сымдардың олар қамитын жүктемеге, және жаңадан орнатылатын плита тұтыннатын жүктемеге тәзетіндігін тексеру керек.
- Плитаның электрлік қауіпсіздігіне тек қауіпсіздік бойынша әрекетті стандарттарға сәйкес орындалған тиімді жерге тұйықталу болған кезде кепілдік беріледі.

**! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!** Жалғастырыштарды, қосарланған немесе одан көп тармақталған розеткаларды, ұзартқыштарды пайдалану ұснынылмайды.

**! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!** Плитаны орнына орнатқаннан кейін міндепті түрде қоректену сымының орналасуын тексеріңіз. Ол плитаның қыздырығыш бөліктері жаңында орналаспа керек. Плита жұмыс жасаған кезде қыздыру шкафының артық қабырғасы қатты қыздады, сондықтан қоректену сымын қызу аймағынан тыс орналастырыңыз.


**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Плитаны орнатқаннан кейін Сіз қыздыру шкафының шынысынан сәндік және ақпараттық жапсырмаларды тазартса аласыз. Осы мақсатта бос қыздыру шкафын 30 минут ішінде қыздырыңыз және, жапсырма бұрышын іліп алып, оны алып тастаңыз, қалған желімдік қабатты уайт-спирит көмегімен тазартыңыз.

#### 4.1. ҚОРЕКТЕНУ СЫМЫН ЖАЛГАУ

■ Плита номиналды кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц болатын бір фазалы айнымалы тоқтың электр желісіне жалғанады. Розетка қол жетімділігі жөніл жерде орналасу керек. Жұмыс орнына жеткізілген плита оны жаппау керек.

■ Егер плита қоректену сымысыз жеткізілсе, оған сым және ашалы қосылыс (айыр – розетка) таңдал алу керек. Сым халықаралық жіктелім бойынша H05 RR-F3G 2.5 мм<sup>2</sup> немесе H05 VV-F3G 2.5 мм<sup>2</sup> типті болу керек, ұзындығы 1,5 м аспау керек. Ашалы қосылыс кем дегенде 32 А тоғына есептелеу керек.

■ Қантамада орналасқан үш жолақты желілік қалыпқа жалғау сыйбаға сәйкес жүргізіледі: Кабель қамыт арқылы желілік қалып ішінде жақсылап бекітілу керек, қамыт үстіне резенке төлке орнатылады. Кабель плита мен қабырға арасында еркін орналасуы керек және қуыру шкафының желдеткіш саңылауынан тысқары тартылуы керек. Қосу электрлік қауіпсіздік нормаларына сәйкес болуы керек.




3 сур.


### 5. ҚҰРЫЛЫС



4 сур.



5 сур.



## 6. СТИЛЬ

■ Плитаның сыртқы түрі, көрініс бөлшектерінің пішіндері, басқару тұтқаларының, есік тұтқаларының пішіндері, басқару тақтасының суреттері, есік шынылары латын әрітерімен белгіленетін плита стилімен айқындалады және фирмалық тақтайшада, кепілдік міндеттемелерінде көрсетіледі.

## 7. ТОЛЫМДЫЛЫҚ

Т/т №	Құрамдаған бөліктер атапу	Саны	Плита үлгілері
1.	Электрлік плита	1	Барлық плита үлгілері
2.	Қыздыру шкафының торы	1	
3.	Пайдалану бойынша нұсқаулық	1	
4.	Кепілдік міндеттемелері	1	
5.	Қантама	1	
6.	Технологиялық таяныш	2	E3404 қоспағанда, барлық үлгілер
7.	Істік жинағы: - тұтқасы бар білік - шанышқы - бұрама - істік жақтауы	1 2 2 1	Істік плита үлгілері
8.	Реттелетін тіреуіштер жинағы: - тіреуіш - қарсысомын	4 4	Барлық плита үлгілері
9.	Майды жинаға арналған теген немесе пісірге арналған таба	1 2	EM341 404, E3404, EM341 406, EM331 404, EC341 606, EC331 606, 33606, 33404, 3606, 3610, 3407 EM341 404, E3404, EM341 406, EM331 404, EC341 606, EC331 606, 33606, 33404, 3606, 3610, 3407 қоспағанда, барлық үлгілер
10.	Қамыт	1	
11.	4,2x9,5 бұранда	2	
12.	Қыска бұынды шынжыр	1	
13.	4,2x16 бұранда	1	
14.	Дюбель S8x40	1	
15.	Жартылай сақиналы бұрандалы шеге	1	
			Куат сымы жоқ үлгілер үшін
			Барлық плита үлгілері

## 8. СИПАТТАМАЛАР

### 8.1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Климаттық орындалуы МЕСТ15150-69 және МЕСТ15543.1-89 бойынша УХЛ4.

- Устел темірпештерінің саны, дана.....3 немесе 4
- Қыздыру шкафының көлемі, л.....50

■ Электрлік желі кернеуі, В.....	230
■ Қорғаныс санаты.....	I
■ Энергиялық тиімділік санаты.....	A
■ Өлшемдері (еңі х тереңдіріх биіктігі), см.....	50x56x85
■ Салмағы, кг, аспайды.....	55

## 8.2. ПЛИТАНЫҢ ТҮТЫНЫЛАТЫН ЭЛЕКТРЛІК ҚУАТЫ

T/т №	Параметрлер атапуы	Қуаты, Вт
1.	Плитаның белгіленген қуаты	5500 EM331 404 5500 33404 5500 33406
2.	Плитаның бір уақытта түтіннатын қуаты	5500 7000 EM341 404 5500 7000 E3404 5500 7000 EM341 406 5500 7000 EM341 407 5500 7500 EM341 417 6000 9500 EM341 419 6600 6600 EC331 606 6600 6600 33606 6100 7800 EC341 606 6100 7800 3606 6100 7800 EC341 607 6100 7800 3607 6100 9300 E3608 6100 9300 EC341 609 6100 9300 3609 6100 9300 3610 6100 9300 EC341 614 6100 9300 EC341 615 6100 7800 EC341 616


## 8.3. ПАЙДАЛАНЫМДЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қыздыру шкафының табасында орналастырылатын өнімдердің жиынтық салмағы, аспайды, кг.....3
- Истікте орналастырылатын өнімдердің жиынтық салмағы, аспайды, кг.....2
- Бір электрлік темірпешке орнатылатын ыдысқа салынған өнімдер салмағы, аспайды, кг.....10

## 9. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

- Осы нұсқаулықта барлық функцияларды және жайлышық элементтерінің сипаттамасы беріледі, олар плитаның басқару панелінде көрсетілуі мүмкін (9 сур.). Сіздің плита үшін жайлышық элементтерінің тізбесі осы нұсқаулық қантамасындағы кестеде көрсетілген.

1. Термореттегішті басқару тұтқасы.
2. Қыздыру шкафының жұмыс режимдерінің ауыстырып қосқышының басқару тұтқасы.
3. Қуыру шкафының қыздырығышының белгі шамы.
4. Үстел жанағышының шүмегін басқару тұтқасы.
5. Электрлік-механикалық таймерді басқару тұтқасы. **Ескертпе:** 5 жай орнына механикалық таймерді және электронды таймер басқару тұтқасы орнатылуы мүмкін.




## 10. ҮСТЕЛДІҢ ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТЕРИ

- Плитаның жұмыс үстелінде электрлік темірпештер орнатылған, олардың қызу температурасы басқару панелінде орналасқан қуат ауыстырып қосқыштарымен реттеледі.

**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Плиталар қуыру шкафын қосу кезінде алдыңғы қуатты конфорканы автоматты түрде өшіріп тастайтын бұғаттау құрылғысымен жабдықталған. Қуыру шкафын қосу кезінде электрлі конфорка бұғатталады.

## 10.1. ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТІҚ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Үстелдің электрлік темірпештері куатының ауыстырып қосқышы

Жайғасымдар белгілінген басқару тұтқасы	Тұтқа жайғасымы	Электрлік темірпештіқ жұмыс режим	Жылулық өндеу бойынша ұсыныстар
	0	Сәндірулі	-
	1-2	Температуралы өсті	Дайын тағамдар
	2-3	Баяу режимде өндеу және жылдыту	Көкеністік рагу, боткалар, желе
	4	Орташа режимде өндеу, елсіз режимде қайнату	Макарон өнімдері, пісірілген картоп, сорпалар, тосап
	5	Белсенді режимде өндеу	Эскалоптар, шабылған котлеттер, сорпалар, құрылған картоп
	6	Куатты режимде өндеу. Сүйікшікты қайнатының күйге жеткізу	Қой етінің котлеттері, құрылған ет, уыздық, лантет, сұт қайнату

- Электрлік темірпештерді қосу үшін ауыстырып қосқыш тұтқасын кез келген жаққа айналдырып, талап етілетін режимге сәйкес келетін жайғасымға орнату керек. Осы кезде қызыл сигналдық шам жанады.
- Электрлік темірпештердің сәндірілуі ауыстырып қосқыштар тұтқасын «0» жайғасымына орнату арқылы жүргізіледі.
- Тағамның әзірленуін бірден максималды қуаттан «6» жайғасымынан бастау ұсынылады.
- Қайнағаннан кейін, немесе сәл ертерек, электрлік темірпештерді минималды қуатқа «1-2» жайғасымына немесе орташа қуатқа «3-4» жайғасымына ауыстыру керек.
- Тағамның әзірленуі аяқталғанша 5-10 минут бұрын ауыстырып қосқышты «0» жайғасымына орнату керек. Қыздырылған электрлік темірпеш жылуы тағамды соңына дейін пісіру үшін жеткілікті болады, ал Сіз осы кезде электр энергиясын айтартықтай үнемдейсіз.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыстық темірпештің кенет салқындауына жол берменіз. Оған төгілген салқын сүйікшіктан ол шытынап, іsten шығуы мүмкін.**

- Қақпагы бар үлгілер үшін оны ашпас бұрын қақпактан сүйікшікты дақтарды тазарту керек. Қақпакты жабу алдында электрлік темірпештің салқындағандығына көз жеткізу керек.

**! ЕСКЕРТПЕ! Үстелдің темірпешінің жиектерінің күнгірттенуі өндірістік жарамсыздық болып табылмайды және плита жұмысына әсер етпейді.**

## 10.2. ШОЙЫН ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТЕРІ БАР ҮСТЕЛДІ ПАЙДАЛАНУ

- Плитаның түрленіміне байланысты үстелде қаралайым әрекет ететін электрлік темірпештер немесе экспресс-темірпештер орнатылуы мүмкін. Экспресс-темірпеш ортасында қызыл шенбермен белгілінген және жогары қызыу жылдамдығымен ерекшеленеді.
- Электрлік темірпештің тоттанбауы үшін, оған түбі дымқыл кәстрөлдер қойманыз және әркез үстелді жуғаннан кейін оны құрғатып сүртіңіз. Егер плита жұмысында үлкен үзіліс болса, электрлік темірпешті бірнеше тамшы өсімдік майға малынған қағаз майлықпен сүртіңіз.

## 10.3. ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ ҮСТЕЛДІ ПАЙДАЛАНУ

- Үстел беті шыны-керамикалық тілім болып табылады, оның ішкі жағында әр түрлі куатты қыздырығыш элементтер орналасқан.
- Шыны-керамиканың бірегей қасиеті қыздыру аймақтарындағы жақсы жылу өткізгіштік және жылудың жан-жаққа аз тараулы болып табылады.
- Шыны-керамиканың үлкен термотөзімділігі әзірленген ыстық тағамды бірден үстелдегі салқын жерге қоюға мүмкіндік береді.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тағамды алюминий жұқалтырда немесе жұқалтырдан жасалған тәрелкелерде жылдытуға тыйым салынады. Үстелдің ыстық бетімен жанаңсан кезде жұқалтыр балқып, үстелге жабысады.**

- Қызыу ауамағының ыдыссыз жұмыс жасауына жол берменіз, себебі осы кезде қызыу температурасы жылдам артып, қыздырығыш элементтердің істен шығуына алып келуі мүмкін.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шыны-керамикалық үстелдің шамадан тыс қызыуының және ыдырауының алдын алу үшін тубі тегіс және өлшемдері қызу аймағының диаметріне сәйкес келетін ыдысты пайдаланыңыз. Тубі иілген ыдысты және диаметрі қызу аймағынан кіші ыдысты пайдалануға тыбым салынады. Үйдысты қызу аймағына қатысты ығысумен орнатуға тыбым салынады. (14 сур.)

■ Үстелде жұмыс жасап немесе салқындан жатқан аймақты көрсететін жарықтық индикация бар (темірпештердің қалдық жылууының индикаторы). Толық салқындағанша электрлік темірпештердің қызу аймағына жана спаңыз және оның үстіне балқуы немесе зақымдануы мүмкін заттар қоймаңыз.

**! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!** Сөндірілгеннен кейін қызу аймағы жарты сағат ішінде ыстық болады.

■ Шыны-керамика – бұл ете берік материал, бірақ оған балқыған қант, тосап түскен кезде зақымдалады, оларды шұғыл түрде үстел бетінен арнайы металл қырғышпен тазарту керек.

■ Үстел зақымдалған кезде (жарықтар немесе сызаттар) үстелді ауыстыру керек.

■ Үстелді турау тақтасы ретінде пайдаланбаңыз.

■ Алғаш қосу алдында үстелді сабынды ерітіндімен жуып, құрғатып сұрту керек. Жұмыс басында тығыздағыш резенкенің женіл іісі сезіліу мүмкін, ол жылдам кетеді.

## 11. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫ

■ Плиталардың барлық үлгілерінің қыздыру шкафы тәменгі және жоғарғы қыздырығыштармен жабдықталған, плита үлгісіне байланысты қыздыру шкафы жарықтандырумен, гриль қыздырығышмен, электрлік конвектормен, сакиналы ТЭК қосымша жабдықталуы мүмкін.

■ Қыздыру шкафы келесі керек-жараптармен жабдықталуы мүмкін (7 б. қар.):

**Пісіруге арналған таба (алюминий)** кондитерлік өнімдерді өзірлеу, ет, құс, балық және т.б. пісіру үшін қолданылады.;

**Майды жинауға арналған (эмальдан жасалған) теген** ет тағамдарын дайындау кезінде шығатын сөл мен майды жинау үшін қызмет етеді. Қыздыру шкафының **торы** әр түрлі деңгейлерде табаны, түпкіманды және пісіруге арналған басқа қалыптарды орнатуға арналған сөре ретінде қолданылады.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Пісіру науасын пайдаланғанда, қышқыл баспа құралдарымен байланыста болмаңыз.

! Алюминий табада полизтиленді қабықша болуы мүмкін. Табаны пайдалану алдында қабықшаны алып тастау керек.

! Қыздыру шкафының негізгі (тәменгі) қыздырығышы қосулы болғанда қыздыру шкафының түбінде әр түрлі асүй ыдысының, табаны немесе түпкіманды қалдырмаңы. Бұл қыздыру шкафының эмаль жабынның жарылуына (ыдырауына) және оны тазалау кезіндегі ықтимал жарақаттарға алып келуі мүмкін.

### 11.1. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ:

■ Қыздыру шкафын басқару қыздыру шкафының ТЭК қосатын және сөндіретін режимдер ауыстырып қосқышымен жүзеге асырылады.

■ Қыздыру шкафында жұмыс температурасының орнатылуы қажетті температураны ұстап тұратын термореттегішті қолданумен қамтамасыз етіледі. Температура шамалары басқару панелінде көрсетілген. Басқару панелінде көрсетілген температуралар жуық шамалар болып табылады және  $\pm 15^{\circ}\text{C}$  шектерінде өзгеріп отыруы мүмкін.

■ Гриль режимінде қыздыру шкафында жұмыс температурасын орнатуды термореттегіштің басқару тұтқасын келесі жайғасындарға бұру арқылы жүргізу керек:

- « $180^{\circ}\text{C}$ » аспайды конвектормен бірлескен гриль;
- « $200^{\circ}\text{C}$ » аспайды гриль режимінде (конвекторсыз).


**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электронды таймермен жабдықталған плиталар үшін қыздыру шкафының қыздырығыштарын қосу алдында, ағымдағы үақытты орнатып, таймерді пайдаланыңыз («Электронды таймер» белімін қар.). Электрлік-механикалық таймермен жабдықталған плиталар үшін қыздыру шкафының қыздырығыштарын қосу алдында, «жайғасының орнатып, таймерді пайдаланыңыз («Электрлік-механикалық таймер» белімін қар.）.

## 11.2. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫНЫң ҮКТИМАЛ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕР

Режимдердің белгіленуі	Режимдер	Жылулық өндеу бойынша ұсыныстар
	Тәменгі жылдыту	Тағамның тәменгі белгілің қыздыру қажет болатын шикі салмасы бар үзақ уақыт пісірге және пісірге жарамды
	Жоғарғы жылдыту	Жібітүге, алтын қыртыс беруге, дайын тағамдарды қыздыруға, грильде кекеністерді пісірге жарамды
	Әмбебап режим	Екі қыздыру көзі қосылды, бұл ыдысты екі жағынан біркелкі пісірге мүмкіндік береді. Дәстүрлі тағамдарда жарамды
	«Жұмсақ» режимі	Әмбебап режимге негізделген, бірақ ең тәменгі температураларды пайдаланады. Балықты, кекеністерді пісірге және дайын тағамдарды қыздыруға қолайлы
	Гриль	Шырындылығын сақтай отырып, алтын қыртысы бар гриль тағамдарын дайындауда мүмкіндік береді
	Түкіршіпен гриль	Тұрақты айналдыру қажет ететін түкірғен тағамдарды біркелкі пісіреді. Ет, құс және балық үшін қолайлы
	Турбо-гриль	Тамақты шырынды және қытырлак ұстау үшін гриль мен конвекцияны біріктіреді. Кептірілген жемістерді дайындау үшін қолайлы
	Түкірші бар турбо гриль	Жұқа алтын қоңыр қыртысын жасап, тағамның шырындылығын сақтай отырып, ыдысты барлық жағынан тамаша қуыруға мүмкіндік береді. Улкен тағамдарды дайындауда үшін қолайлы
	Жібіту	Тағамды тез және қауіпсіз жібіту үшін қолайлы
	Конвекция арқылы астыңы жылдыту	Астыңы жылдыту мен конвекцияны біріктіріп, біркелкі пісірге мүмкіндік береді. Пицца, пирогтар және печене жасау үшін қолайлы
	3D режимі	Жылудың біркелкі тараулын және ауа айналымын қамтамасыз ететін әмбебап режим мен конвекцияны біріктіреді. Етті, құс етін, балықты және наң пісірге жарамды
	Жоғарғы жылдытуы бар 3D	Торттардың, пиrottардың және кондитерлік енімдердің үстінгі қабаттарын пісіруге, сондай-ақ пішіндегі ыдыстарды пісірге (жюльєн, кастрюль, сүфле), шөптеді, жемістерді, кекеністерді және санырауқұлтартарды кептіру үшін жарамды
	Турбо 3D режимі	Тағамды жібітуге және бір үақытта бірнеше деңгейде тағамдарды дайындауда комектеседі
	Тәменгі жылдытуы бар Turbo 3D режимі	Алдын ала жібітүсіз жартылай фабрикаттарды дайындауда жарамды, бір үақытта бірнеше деңгейде пісірге мүмкіндік береді
	Жарықтандыру	Пештің күйін және пісіру процесін бақылауда арналған кіріктірілген жарықтандыру

Қыздыру шкафы жұмысқа келесі реттілікте қосылады:

- Тұтқаны кез келген бағытта бұрап, оны қажетті белгішеге орнату арқылы пештің қажетті жұмыс режимін орнату үшін режимді ауыстырып-қосып тұтқасын (Сурет 10) пайдаланыңыз. Устел оттықтары өшірілгенде, тұтқаның үстіндегі қызыл сигнал шамы жанады, бұл пештің жұмыс істеуге дайын екенін белдіреді, бірақ қыздырығыштар қосылмайды.
- Қыздыру элементтерін қосу үшін термостат тетігін сағат тілімен бұрап, таңдалған температура диапазонын орнату керек.
- Орнатылған температураға жеткенде, термостат қыздырығыш элементтерді және түкірші жетекті өшіреді. Бұл режим пештегі температура белгіленген шекке дейін тәмендергендегенше сақталады. Осыдан кейін термостат қыздырығыш элементтерді автоматтa түрде қосады және жетекті түкіреді және пешті белгіленген температураға дейін қыздырады.
- Пешті өшіру үшін термостат тұтқасын сағат тіліне қарсы бұру арқылы «0» күйіне қойыныз. Жұмыс режимін таңдау тұтқасын кез келген бағытта бұру арқылы «0» күйіне орнату керек.
- «Жұмсақ» үнемді режимді пайдаланған кезде қыздыру шкафының жарықтылғы тәмендейді.
- Конвекторды қосу үшін режимдер ауыстырып қосқышының тұтқасын «»таңбасына орнату керек.



10 сур.

- ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тағамды қыздырылған қыздыру шкафына салған және шығарған кезде, қыздырғыштармен (ТЭК) жанасуға жол бермеу үшін абай болыңыз.
- ! Қыздырылған электрлік шкаф есігін басқару тұтқаларының шамадан тыс қызыуының алдын алу үшін 3 минуттан астам ашық күйінде қалдымаган жән.
- ! Истікте немесе торда тағам өзірлеген кезде тор немесе истік астына шырынның және майдың ағуы үшін түпкөмде орнату керек.
- ! Төмөнгі қыздырғышты қосқан кезде қыздыру шкафының түбіне ыдыс орнатуға және алюминий жүқалтырды қоюға тыйым салынады. Бұл қыздыру шкафының ішінде температураның үйлестірілуінің бұзылуы нәтижесінде эмаль жабынының зақымдануына және тағамның күйіп қалуына алып келуі мүмкін.


## 12. ИСТИК

- Плиталар алмалы тұтқасы бар истікпен толымдалады (11 сур.). Орнату және шығару кезінде бұрандалы төлкеге бұраплатын тұтқаны пайдалану керек.

■ Истікті пайдалану үшін келесі әрекеттерді жасау керек:

1. Қыздыру шкафының сәйкес бағыттаушыларына истік жақтауын орнатыңыз.
2. Шанышқылар арасындағы истік білігіне Сіз өзірлегіз келетін өнімді орналастырыңыз, оны истік ортасына орналастырып, истік шанышқыларын бұрамалармен бекітіңз. Бұрамаларды толымдаушылар салынатын пакеттен алыңыз.
3. Өнімді күнбағыс маймен, немесе жұмсаstryлған сары маймен, немесе тұздықпен майлаңыз.
4. Истік сөйгуышының өткір ұшын электрлік жетек төлкесіне енгізіңз, ал екіншісін истік жақтауына орнатыңыз.
5. Төмөнде судың аз мөлшері қосылған, шырын және май жинауға арналған эмальданған түпкөйманы орналастырыңыз.
6. Режимдер ауыстырып қосылышының тұтқасын  $\pm 3$  таңбасы бар жайғасымға ауыстырыңыз.
7. Терморегтеріш тұтқасын « $180^{\circ}\text{C}$ » (конвектормен) немесе « $200^{\circ}\text{C}$ » (конвекторсыз) жайғасымына орнатыңыз.

Әзірлеу кезінде есік жабық болу керек, тұтқа шешілу керек.



**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сіздің плита үлгісі электрлік жетекпен жабдықталған, истіккі қолмен мәжбүрлі айналдыруға тыйым салынады!

## 13. МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЙМЕР

- Таймер қыздыру шкафында немесе темірпештердің бірінде (алдыңғы он) тағам өзірлеудің және дыбыстық хабарламаның уақыттық аралығын орнату үшін қолданылады.
- Таймерді белгілі бір уақытқа орнату үшін тұтқаны «0» бастап «60» дейінгі жайғасымға бұрау керек, және кері жаққа қарай бұрап, тұтқаны қоныраудың берілуі үшін белгіленген қажетті уақыт белгісіне орнатыңыз.

## 14. ЭЛЕКТРЛІК-МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЙМЕР

- Таймер қыздыру шкафында немесе темірпештердің бірінде (алдыңғы он) тағам өзірлеудің және дыбыстық хабарламаның уақыттық аралығын орнату үшін қолданылады.
- Таймерді белгілі бір уақытқа орнату үшін тұтқаны «0» бастап «60» дейінгі жайғасымға бұрау керек, және кері жаққа қарай бұрап, тұтқаны қоныраудың берілуі үшін белгіленген қажетті уақыт белгісіне орнатыңыз. Электрлік қыздырғыш қосулы болғанда қоныраудан кейін қоректенудің автоматты сөндірілуі орын алады. Пешті қайта қосу үшін таймерді « $\Phi$ » күйіне орнатыңыз немесе нақты уақытты таңдаңыз.
- Тұтқаның « $\Phi$ » жайғасымына орнатылуы электрлік шкафты өзірлеу уақытының ескерілуін бақылаусыз пайдалануға мүмкіндік береді.

## 15. ЭЛЕКТРОНДЫ ТАЙМЕР

- Таймер ағымдағы уақыты көрсету үшін, қыздыру шкафында және дыбыстық хабарламаның

уақыттық аралығын орнату үшін қолданылады.

■ Плита электр желісіне жалғанғаннан кейін таймер индикаторы жыптылықтай бастайды. Ол құту режимінде орналасады. «» батырмасын басу кезінде Сіз таймерді қосасыз (12 сур.). Индикатор жыптылықтауын тоқтатады.



12 сур.

### 15.1. Ағымдағы уақытты орнату:

1. «» батырмасын басу – үш батырмалы таймер үшін ағымдағы уақытты орнату режимі;
2. «» немесе «» батырмаларын басып, ағымдағы уақытты орнату керек. Батырмаларды қысқа уақыт басу индикатор көрсеткіштерін 1 минутқа өзгертеді;
3. Батырманы соңғы рет басқаннан кейін 10 секунд өткен соң таймер ағымдағы уақытты есептеу режиміне ауысады.

### 15.2. Уақыт аралығын есептеу режимін (таймер режимін) орнату:

1. «» батырмасын басу – таймер режимі қосылады; осы кезде индикаторда нөлдер жанады;
2. «» немесе «» батырмаларымен, күтпей, талап етілгендін уақыт аралығын орнату керек (10 сағатқа дейін), батырманы басқан сайын аралық 10 секундқа артады немесе кемиді. Индикаторда «» белгісі пайда болады.
3. Батырманы соңғы рет басқаннан кейін 10 секунд өткен соң уақыт аралығының режимі қосылады, ол аяқталғаннан кейін коректенудің автоматты сендерлілігі және дыбыстық сигналдың берілуі орын алады, ол «» батырмасын басу арқылы тоқтатылады. Дыбыс сигналының дауыс қаттылығының өзөруі «» батырмасын басу арқылы ағымдағы уақыт режимінде реттеледі.
4. Режимді қайтару – «» батырмасы басу және «» батырмасымен дисплейде нөлдер белгілеу.

## 16. ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ

- Шаруашылық бөлігі ысырмалы жәшік немесе қайырмалы есіргі бар бөліктен тұруы мүмкін.  
■ ЕС331 606 және ЕС341 606, 3606, 33606, 33404 модельдерінің плиталарында қайырмалы есік орнатылған.

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шар. бөлімін пайдаланған кезде оған салынған керек-жараптар жанаарғы корпусына жанаспау керек.

## 17. ҰСЫНЫСТАР

Пісіру бойынша егжей-тегжейлі көңестер [www.darina.su](http://www.darina.su) сайтында берілген.

### 17.1. ҮСТЕЛДІҢ ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТЕРІН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жылу шығындарын қысқарту үшін ыдыс өлшемдері электрлік темірпештер диаметрімен сәйкес келу керек (13 сур.).  
Түбі тегіс ыдысты пайдаланыңыз – бұл электр энергиясын айтарлықтай үнемдейді. Қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз – бұл өзірлеу уақытын айтарлықтай қысқартады.

- Электрлік ысытқышты алғаш пайдаланбас бұрын, ыдыс-аяқты 60 минутқа орнатпай, электрлік ысыту табақшасын жылтыту керек. сақтауға арналған материалдарды алып тастау және қыздыру элементтерінен ылғалданы булануы үшін, ең алдымен, электрлік жылтықышты минималды қуатқа орнатқанда, оны сақтау және тасымалдау кезінде жинақталған болуы мүмкін. Бұл жағдайда, бейле олардың күйіп кеткенін сезінү мүмкін. Терезені ашып, бөлмені жеделтізіз.
- Электрлік темірпештің жабынына жұмыс қасиеттерін беру үшін алғаш қосқан кезде темірпешті ыдыссыз максималды қуатта 5 минут бойы қыздырып,



13 сур.

бөлме температурасына дейін салқындастырыз.

- Сұйықтықты қайнау күйіне жеткізіп, қақпақты алып тастауға немесе жылжытуға мәжбүрлемейтін минималды режимді орнатыңыз. Тұбі қалың ыдысты пайдалануды ұсынамыз.

## 17.2. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША

- Алғаш пайдалану алдында келесі тармактарды орындау керек:

- Қыздыру шкафын және керек-жараптардың барлық жинағын (таба, түпқойма және тор) жылы сабынды ерітіндімен жуу керек, кейін таза күйге дейін сұртіп, кептіру керек.

- консервациялық материалдарды тазарту үшін және бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде жиналуды мүмкін ылғалды қыздырыштың элементтерден буландыру үшін, қыздырыштар толық қуатпен жұмыс жасаған кезде, бос қыздыру шкафын 30 минут бойы жылжыту керек. Осы кезде бөлімнеде олардың жануынан иіс пайда болуы мүмкін. Желкөзді ашып, бөлімнен жедетіңіз.

■ Әзірлеу барысында табаның тордың ортасында орнатылғандығын, артқы немесе бүйірлік қабырғаларға тірелмейтіндігін қадағалаңыз. Қыздыру шкафынан барлық артық заттарды (табалар, кәстрелдер, пісіруге арналған қалыптар және т.б.) алып тастаңыз. Осы ереженің сақталмауы жылу ағындары айналымының бұзылуына алып келу және пісірмениң бұлдыруі мүмкін.

■ Егер рецептіде айрықша нұсқаулар болмаса, онда әзірленетін тағам қыздыру шкафына орнатылғанға дейін оны пісіру температурасында 10 минут бойы жылжыту керек.

■ Әддете қыздыру шкафында пісіру үшін (180...220)°С шектеріндегі температура пайдаланылады.

## 18. ПЛИТАҒА КҮТИМ ЖАСАУ

**! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! Жуу алдында, плитаны міндettі түрде электр желісінен сөндіріңіз.**

### 18.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:

■ Плитаны таза күйінде сақтаңыз. Бұл тағамды дәмді қылып, әзірлеу үрдісі Сізге ләззат сыйлайды, ал плита ұзақ уақыт қызмет етеді.

■ Бумен тазалауды пайдалануға болмайды.

**Тазарту кезінде келесі құралдарды пайдалануға болмайды:**

■ Абразивті материалдар (қатты ұсақ кеуекті заттектер).

■ Плита бетін қайтарысыз закымдауды мүмкін, құм, сода, қышқыл және басқа агрессиялық компоненттер құрамына кіретін тазарткыш құралдар.

■ Дақтарды кетіру үшін қатты ысқыштар, металл жәкелер немесе пышақ және басқа қатты заттар.

**Тазарту үшін келесі құралдарды пайдалануды ұсынамыз:**

■ Жұмысқа матта, микрофибрадан жасалған жұмысқа майлыштар.

■ Жоғарыда атаптап заттектер құрамына кірмейтін, арнайы жуу құралдары, ыдысқа арналған сүйкі жуу құралдары.

**Пайдалы көнестер:**

■ Төзімді және ескі қатайған дақтарды алдын ала сулап, осыдан кейін құрғақ майлышпен сұрту керек.

■ Майды арнайы құралдың шамалы мәлшері қосылған жылы су көмегімен жууға болады.

■ Жанаңыларды тазарту немесе плита үстелін жуу үшін, жанаңыларды шешүге болады.

■ Ластаңған және дымқыл разрядтағыштар жұмыс жасамауы мүмкін. Үстелді және керамикалық разрядтағыштарды тазарту кезінде абай болыңыз. Сынған разрядтағыш жөндемлейді, оны ауыстыру керек.

■ Духовканы пайдаланғаннан кейін оны жуу құралы қосылған жылы сүмен жуып, таза болғанша сұртіп, кептіру керек. Май тазалауға арналған арнайы аэрозольді құралды пайдалануға болады.

■ Қыздыру шкафын ол жылы болғанда жуу айтартықтай женілірек. Жабысқан дақтарды дымқыл шүберекпен сулап, тазарткыш құрал көмегімен тазалау керек.

### 18.2. ЭМАЛЬ ЖАБЫНЫ БАР БӨЛШЕКТЕРГЕ ЖӘНЕ СЫРЛАНҒАН БӨЛШЕКТЕРГЕ КҮТИМ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРИ:

■ Плита үстелі мен пештің іші силикат эмальмен жабылған. «Silver» түсті тақталардан басқа басқару панелі силикат эмальмен қанталған. Плиталардың қалған бөлшектері мен «Silver» түсті плиталардағы басқару панелі боялған.


■ Тазарткыш құралдарды пайдалану алдында жабын төзімділігін жасырын жерде шағын бөліктеге тексеру керек.

- Эмаль жабынымен қапталған бөлшектерді тазарту кезінде сырланған беттерге арналған құралдың сырмен қапталған бөлшектерге түспейтіндігін қадағалаңыз.
- Сырланған беттердің тазартқыш құралдарға қатысты төзімділігі, эмаль жабындарына қарағанда, тәменирек, сондықтан жабының қайтарымсыз зардалтармен зақымдалуының алдын алу үшін, сырланған беттерді жуу үшін құрамына еріткіштер, абразивті материалдар және сілтілер >5% қосылып жуу жөне тазарту құралдарын пайдаланбаңыз. Тазартуды аяқтар кезде бетті таза сүмен жуып, жұмсақ матамен немесе арнайы майлышпен құргатып сүртіңіз.
- Тазартуды жеңілдете үшін Сіз қыздыру шкафының есігін алып тастай аласыз.

### 18.3. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫНЫҢ ЕСІГІН КҮТИМІ

#### 18.3.1. Қыздыру шкафының есігін шешу үшін келесі әрекеттерді жасау керек:

1. Есікті көлденен жайғасымға ашыңыз. Есік тіреуіштерінде сол және он жақта қарастырылған оқыттарға есіктің екі тіреуішін енгізіңіз (14 сур.);
2. Құыт түсірмей, тіреуіштер топсаларды бекітпегенше, есікті тірелгенше жабыңыз (15 сур.);
3. Есікті жабу керек (16 сур.);
4. Есікті бүйір жағынан ұстап, топсалардың тәменгі біліктерін босату үшін езінізге және жоғары қарай тартыңыз;
5. Плита тіреуіштеріндегі ойықтардан топсалардың іліністерін босату үшін есікті түсіріңіз.
6. Есікті шешіңіз.



**ЕСКЕРТУ!** Есіктер алынған кезде жұмыстарды жүргізу кезінде ешбір жағдайда есік тіреуіштерін шешуге болмайды, себебі бұл топсалар шетмойындарының кенет серпілісін тудырады, бұл жарақатқа алып келу мүмкін. Қыздыру шкафын жуған кезде, айай болыныз – резенке тығызыдағышты зақымдап алмаңыз.  
**!** Қыздыру шкафы есігінің шынысын тазарту үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе қатты металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сырыйп кетуі мүмкін, ол нәтижесінде сынып кетуі мүмкін.

- Қыздыру шкафы есігінің шыныларын тазарту бойынша жұмыстар жүргізу үшін Сіз қыздыру шкафының есігін бөлшектей аласыз.

#### 18.3.2. Қыздыру шкафының есігін бөлшектеу үшін келесі әрекеттерді жасау керек:

1. Есікті матаға ішкі шынысын жоғары қаратып көлдененінен орналастырыңыз;
2. Тұтқаны құлап кетуге қарсы ұстап тұрып, есіктің металл профильдерінің 4 бекіту бұрамасын бұрап алу керек;
3. Есікті бөлшектеп, қажетті жұмыстар жүргізіңіз;
4. Есіктің жиналудың кері реттілікте жүргізу керек.


## 19. ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр тоғына ұшырау қаупінің алдын алу үшін, шамды ауыстыруға кіріспес бұрын, плитаның сөндірілгендігіне көз жеткізіңіз.

Шамды ауыстыру үшін келесі әрекеттер жасау керек:

1. Қорғаныстық шыны қалпақты бұрап алыңыз;
2. Жаңып кеткен шамды бұрап алу керек;
3. Жаңа шамды бұрап бекітіңіз\*.
4. Қорғаныс қалпағын кери бұрап бекіту керек.

Ескертпе: \*Духовка шкафтарына арналған арнайы тағайындалған шам (SPECIAL OVEN), алмұрт тәрізді, цоколь E14, температуралық төзімділігі 300 °C, қуаты - 15 Вт.



17 сур.

## 20. ЕГЕР МӘСЕЛЕ ПАЙДА БОЛСА...

Орын алған жағдай	Себебі	Жою едісі
1. Барлық электрлік жабдықтар жұмыс жасамайды	- плита электр желісіне жалғанбаган; - сым үзілген;	-*плитаны жалғау; -*коректену сымын ауыстыру.
2. Қызыдуру шкафының жарықтандыру шамы жанбайды	- шам жаңып кеткен; - өткізгіштер закымдалған.	- шамды ауыстыру; -*өткізгіштерді ауыстыру.

\* - жұмыстар сервис қызметімен орындалады.

## 21. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Плитаны тасымалдау және сақтау зауыттық қаптамада, тік қалыпта, биіктік бойынша үш қабатан аспастындаid жүзеге асырылу керек.
- Көлік және қоймалар плиталардың атмосфералық жауын-шашынға және механикалық закымдануларға қарсы қорғанысты қамтамасыз ету керек.
- Плита табиги жеделтілітін орынжайларда минус 50 °C бастап плюс 40 °C дейінгі ауа температурасында, 75% аспастын салыстырмалы ылғалдықта, ауда плита материалдарына зиянды әсер тигізетін қышқылды және басқа булар болмаған кезде сақталу керек.

## 22. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

■ Көлік орамында қолданылатын материалдар экологиялық таза. Ораманың ағаш бөлігі қайта өнделеді, көбіктендірілген полистирол қатты тұрмыстық қатты қалдықтар ретінде жойылады және қоқыспен бірге тұрмыстық қалдықтармен бірге орналастырылады. Қаптаманың барлық қалған бөліктері қолданыстағы экологиялық заңнамаға және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес қайта өнделуге жатады. Қайта өндеуге оралған орауды үнемдеуге және қалдықтарды қысқартуға әкелептінін есте сақтаңыз.

- Егер Ciз есke плитаны ауыстырыңыз келсе, оны мамандандырылған үйімға тапсыру керек.
- Егер плита қоқыс жинайттын жерге жөнелтілсе, оны барынша қауіпсіз қылу үшін қамданыңыз. Осы мақсатта шумектерді шешіп және духовка есігінің шыныларын жеке кәдеге жаратып, коректену сымын кесіп, істік қозғалтқышын шешіп, оны істен шығару керек.

## 23. ЗАУЫТ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРИ

«ГАЗПРОМ ТҰРМЫШТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» АҚ

Ресей, 195027, Санкт-Петербург, Металлистов даңғылы, 7, А әрпі, 212 кабинет.

Өнімді өндіру бойынша қызмет орнның мекенжайы:

«ГАЗПРОМ ТҰРМЫШТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» АҚ ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛЫ

Ресей, 617762, Пермь облысы, Чайковский қалалық округі, Чайковский, Сутузово территориясы, 1 ғимарат.

Пошталық мекен-жайы: Ресей, 617762, Пермь өнірі, Чайковский қ., Советская көш., 45, а/ж 402

Тел. сервис қызметі: (34241) 7-28-88, Тегін жедел желі: 8-800-775-80-78, E-mail: [service@darina.su](mailto:service@darina.su)

# Плита үлгілерінің жіктелімі

KZ

Плиталардың жайлылық элементтерімен жабдықталуы оның үлгісіне сәйкес келеді. Плита құрылымы үнемі жетілдіріледі, сондықтан өндіруші өзіне осы нұсқаулыққа өзгерістер енгізуізі құрылымға өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

Т/т №	Плиталардың жайлылық элементтері	Плиталар үлгілері																				
		EC331 606	33606	EC341 606	3606	EC341 607	3607	EC341 608	3608	EC341 609	3609	EC341 614	3610	EC341 615	3610	EC341 616	3610	EM331 404	33404	EM341 404	33406	EM341 404
1.	Пирокерамикалық темірпештер, дана Ø 145 - N=1,2 кВт Ø 180 - N=1,7 кВт	1 2	1 2	2 2	2 2	2 2	1															
2.	Шойын темірпештер, дана Ø 145 - N=1 кВт Ø 145 - N=1,5 кВт экспресс Ø 180 - N=1,5 кВт Ø 180 - N=2 кВт экспресс																2 -	2 1	2 2	2 2	2 2	2 1
3.	Қыздыру шкафының қыздырығыштары: Төменгі ТЭК - 1,2 кВт Жоғары ТЭК - 0,8 кВт Гриль ТЭК - 1,5 кВт Сақиналы ТЭК - 1,5 кВт	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -			
4.	Термореттегіш	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.	Қыздыру шкафы жұмысы режим аудыстырыл қосқышы: 4 - жайғасымды 5 - жайғасымды 10 - жайғасымды	+ - -	+ + -	- + -	- + -																	
6.	Электрлік істік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Таймер: Электрлік-механикалық/ механикалық Электронды	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
8.	Конвектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Қыздыру шкафының жарықтандырылуы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
10.	Жерге түйіктай	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
11.	Реттелептін тіреуіштер	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
12.	Жылжымалы жәшік	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-		
13.	Ecіргі бар шаруашылық бөлімі	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+		

## Плиталар стилі:

B, 1B – плитаның базалық элементтері бар классикалық стиль

1BS - плитаның эконом класс элементтері бар классикалық стиль

F – панорамалық стиль

Сіздің плитаның орындалу нұсқасы «Қабылдау туралы куәлік» бөліміндегі кепілдік міндеттемелерінде көрсетілген.

Оснащение плит элементами комфортности соответствует ее модели. Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции без внесения изменений в данное руководство.

№ п/п	Элементы комфортности плиты	Модели плит																	
		EC331606 33606	EC341606 3606	EC341607 3607	E3608	EC341608 3609	EC341609 3610	EC341614 3609	EC341615 3610	EC341616 EM331404	EM331404 33404	EM341404 33406	EM341404 E3404	EM341406 EM341407	EM341407 3407	EM341417 EM341419			
1.	Конфорки пирокерамические, шт. Ø 145 - N=1,2 кВт Ø 180 - N=1,7 кВт	1 2	1 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	1						
2.	Конфорки чугунные, шт. Ø 145 - N=1 кВт Ø 145 - N=1,5 кВт экспресс Ø 180 - N=1,5 кВт Ø 180 - N=2 кВт экспресс														2 - 1 -	2 - 1 -	2 - 2 -	2 - 2 -	1
3.	Нагреватели жарочного шкафа: ТЭН - нижний - 1,2 кВт ТЭН - верхний - 0,8 кВт ТЭН - гриль - 1,5 кВт ТЭН - кольцевой - 1,5 кВт	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+ + - -	+	
4.	Терморегулятор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Переключатели режимов работы жарочного шкафа: 4 - позиционный 5 - позиционный 10 - позиционный	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Вертел электрический	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Таймер: Электромеханический /механический Электронный	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
8.	Конвектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+
9.	Освещение жарочного шкафа	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
10.	Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11.	Регулируемые опоры	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
12.	Выдвижной ящик	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-
13.	Хозяйственный отсек с дверцей	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+

#### Стиль плит:

B, 1B - классический стиль с базовыми элементами плиты

1BS - классический стиль с элементами эконом класса

F - панорамный стиль

Вариант исполнения Вашей плиты указан в гарантийных обязательствах в разделе «Свидетельство о приемке».